



STICKER-EX

Verwijdert stickers en stickerrestanten

- Effectieve werking en resultaat
- Voor vrijwel iedere ondergrond
- Breed inzetbaar
- In handige spuitbus

STICKER-EX

OMSCHRIJVING

Voor het verwijderen van stickers en stickerrestanten.
Dringt tot diep in de lijm door en lost deze op.
Ook geschikt voor het verwijderen van rubberstrepen (van autobanden en schoenzolen),
siliconenrestanten, etc.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als veilig verwijderingsmiddel voor bijna alle stickers, lijmresten, rubberstrepen en lijm,
plakband, teerspaten, siliconenrestanten, niet uitgeharde pur, smeervlekken, olie,
hakstrepen, bandensporen etc. van vrijwel alle dichte, gesloten ondergronden.

THEORETISCH VERBRUIK

4 – 15 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Het rendement is zeer sterk afhankelijk van de ondergrond en de soort etiket of sticker.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Sticker-Ex met de spuitbus op het te behandelen oppervlak aanbrengen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden, ondergrond en stickersoort enkele minuten
laten inwerken.
Lijmresten van verwijderde stickers nogmaals inspuiten en restanten met een doek of
papier verwijderen.
Kunststof stickers en stickers met een watervast afwerklaag openkrassen.
Indien mogelijk ondergronden naspoelen met veel water.
Altijd een proef zetten om verdraagzaamheid met de ondergrond te controleren.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C
Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid van het product vertragen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product, het afval van verwijderde graffiti en de lege verpakking als
chemisch afval afvoeren, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke
bepalingen.

PH

9,50

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in
onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 16/05/2024

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu