

TASKI Jontec ESD

Statisch-absorberende vloeremulsie

Productomschrijving

Statisch-absorberende vloeremulsie, speciaal ontwikkeld om elektrostatische ladingen van eender welk vloerooppervlak te absorberen of om de geleiding van vloeren te herstellen. Deze vloeremulsie creëert een warme, hoogglanzende beschermlaag en vervangt een brede waaier van onderhoudstechnieken. Ideaal voor plaatsen waar het probleem van elektrostatische ladingen zich stelt. Ook uitermate geschikt voor ESD-goedgekeurde vloeren, niet alleen ter vereenvoudiging van de schoonmaak ervan, maar ook om de vloer er langer mooi te laten uitzien.


Belangrijke eigenschappen

- Creëert een warme, hoogglanzende beschermlaag
- Versterkt met Avetran™ om de ESD-mogelijkheden te verzekeren
- ESD-goedgekeurd door onafhankelijke laboratoria
- Slipbestendig overeenkomstig de internationale normen (ASTM D-2047)

Voordelen

- Beschermt uw vloer tegen beloop en vereenvoudigt de reiniging
- Sluit het risico van elektroshokken uit en beschermt dus instrumenten tegen beschadiging
- Voldoet aan de basisvereisten van IEC 61340-5-1 en EN 100015-1
- Veiligheid gegarandeerd voor werknemers, patiënten en klanten

F2k



TASKI Jontec ESD

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Het product is gebruiksklaar; onverdund te gebruiken.

Toepassing:

Alleen gestripte en grondig gereinigde vloeren behandelen die volledig droog zijn.

Het product gelijkmatig over de vloer gieten en gelijkmatig met een inwasapparaat verdelen in overlappende banen van 1-1.5m. 3 lagen aanbrengen en na elke laag minstens 1 uur laten drogen. Na het aanbrengen van de laatste laag de vloer minstens 1 uur laten drogen alvorens er opnieuw over te lopen.

Deze behandeling regelmatig behandelen om het elektrostatische absorptievermogen en de mooie glans te behouden: om de 3 maanden op plaatsen met middelmatig tot veel beloop, en om de 6 maanden op plaatsen met weinig beloop.

Onderhoud:

Na elke nieuwe behandeling steeds 48uur wachten alvorens de vloer nat te reinigen, ongeacht de manier van schoonmaken.

Losliggend vuil dagelijks verwijderen met een droge mop.

De vloer met Jontec Destat onderhouden om het elektrostatische absorptievermogen te behouden. Jontec Destat 3 maal per week aanbrengen op plaatsen met middelmatig tot veel beloop. Op plaatsen met weinig beloop volstaat 1 maal per week. De vloer niet reinigen na toepassing. Het product 3 maal per week aanbrengen in droge omgevingen om de statische absorptie-meetwaarden laag te houden.

Belangrijk:

Niet verdunnen of mengen met andere producten.

Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken.

Niet bewaren bij temperaturen onder 5°C.

De toepassings- en onderhoudsprocedures respecteren.

Technische gegevens

Uitzicht:	melkachtige, witte vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]:	1.03
pH-waarde onverdund:	8.6 – 9.1
Verbruik:	10-40 ml/m ²

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Het product in de originele gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme temperatuurwaarden. Het product niet bewaren bij temperaturen onder 5°C.

Goedkeuringen

Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.

ESD-goedgekeurd volgens het SP Swedish National Testing and Research Institute, goedkeuringsnummer 230-03-0041, testrapport F309115.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte
7512701	2x5L

JohnsonDiversey (B)

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

Tel. 016 61 77 77

Fax. 016 60 53 95

www.johnsondiversey.be